

Số: 32/TB-TTYT

Hòa Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2025 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, hồ sơ Bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Công văn 2964/SYT-NV của Sở Y tế tỉnh Cà Mau ngày 06 tháng 07 năm 2025 về việc khẩn trương triển khai thực hiện hồ sơ Bệnh án điện tử;

Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình đang xây dựng, tổng hợp danh mục thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử đấu thầu tại đơn vị. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử, dự toán mua sắm: thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình. Đơn vị kính đề nghị **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam** có kinh doanh một số hàng hóa theo Danh mục:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Hạ tầng mạng				
1	Bộ chuyển mạch trung tâm	- 24 x Cổng RJ45 10/100/1000 Mbps - 4 x Khe cắm SFP Gigabit - 1 x Cổng điều khiển RJ45 - 1 x Cổng Console Micro-USB - Switching Capacity: 80 Gbps - Tốc độ chuyển gói: 59.52 Mpps - Bảng địa chỉ MAC: 16 K	Bộ	1	
2	Bộ phát Wi-Fi gắn trần	- Giao diện cổng Ethernet: 1 cổng RJ45 tốc độ 1Gbps - Tốc độ mạng không dây tối đa: 574 Mbps (2.4 GHz), 2402 Mbps (5 GHz) - Tiêu chuẩn không dây: IEEE	Bộ	5	

		802.11 a/b/g/n/ac/ax - Ăng ten: 2 x 5dBi (2.4Ghz), 3 x 5dBi (5Ghz) - Khả năng người dùng không dây tối đa: 250+ - Tính năng bảo mật: cách ly người dùng không dây, VLAN trên SSID, Số lượng tối đa bộ lọc MAC đến 4000, Kiểm soát truy cập, Mã hoá không dây WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, 802.1X -- Support, Captive Portal authentication, Rogue AP Detection - Chức năng không dây: MU-MIMO, UL/DL OFDMA, Airtime Fairness, Beamforming, Band Steering, Seamless Roaming, QoS(WMM), Mesh, MAC authentication, RADIUS Accounting, Wireless Schedule, Rate Limit, Load Balance - Số lượng SSID: 16 - Hỗ trợ quản lý: quản lý qua cloud, quản lý qua Bộ điều khiển phần cứng, Bộ điều khiển phần mềm, ứng dụng điện thoại, quản lý dựa trên Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH, cảnh báo qua Email - Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS, IC - Sản phẩm đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - Quy cách lắp đặt: trần hoặc tường - Nguồn cấp: 48V Passive PoE, chuẩn PoE 802.3at, DC 12V			
3	Bộ cấp nguồn POE 5 port	– 4 cổng PoE: Cấp nguồn cho camera, access point, tổng công suất 65W. – Tốc độ Gigabit: Truyền dữ liệu nhanh, không giật lag. – Vỏ kim loại: Bền bỉ, tản nhiệt tốt, hoạt động 24/7. – Plug & Play: Không cần cấu hình, dễ lắp đặt. – Tiết kiệm năng lượng: Giảm 75% điện năng tiêu thụ. – QoS thông minh: Ưu tiên băng thông cho ứng dụng quan trọng.	Bộ	5	

4	Thiết Bị Quản Lý Tập Trung	Quản lý tập trung lên đến 100 điểm truy cập Omada, Switch JetStream và Router SafeStream. Truy cập cloud để quản lý từ mọi nơi, mọi lúc. Giám sát và quản lý nội bộ các thiết bị với độ bảo mật và ổn định cao nhất. Ứng dụng Omada để quản lý thuận tiện. Quản lý hàng loạt, quản lý nhiều trang web và cập nhật firmware từ xa mang lại lợi ích cho việc bảo trì mạng. Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng xem trạng thái mạng theo thời gian thực và kiểm tra việc sử dụng mạng và phân phối lưu lượng. Cấu trúc liên kết mạng giúp quản trị viên CNTT nhanh chóng xem và khắc phục sự cố kết nối trong nháy mắt. Hỗ trợ PoE (802.3af / 802.3at) để dễ dàng cài đặt. Thiết kế phần cứng hàng đầu trong ngành với chipset mạnh mẽ, vỏ kim loại bền và cổng USB để tự động sao lưu	Bộ	1	
5	Cáp mạng Commscope Cat6	- Category 6 Cable, 4 pair, 24 AWG, U/UTP, CM, 305m, Reel in box, Blue - Lõi đồng, cách điện polyolefin, vỏ bọc PVC - Hỗ trợ băng thông đến 250 MHz, đáp ứng Ethernet Gigabit và cấp nguồn PoE (IEEE 802.3bt)."	Thùng	1	
6	Vật tư khác (dây rút, ốc vít, ê ke, nẹp...)	Đảm bảo đầy đủ trong quá trình lắp ráp, vận hành.	Gói	1	
7	Nhân công lắp đặt, cấu hình, hỗ trợ vận hành trong suốt thời gian sử dụng.		Gói	1	
II Thiết bị người dùng					
1	Máy in mã vạch barcode xét nghiệm (giấy in barcode) 1	- Vi xử lý: 200 MHz 32-bit RISC - Bộ nhớ: 8 MB DRAM, 4 MB FLASH - Tốc độ in: 127mm/s (5 IPS)	Cái	2	

	ngày 300 tem	- Độ phân giải: 203 dpi - Bề rộng in được: 108 mm (4.25") - Bề ngang ribbon: tối đa 110mm - Chiều dài ribbon: tối đa 300m - Giao tiếp: USB, RS-232"			
2	Giấy in tem mã vạch 1 tem 40x25mm cuộn 30m (900 tem) – Giấy cảm nhiệt	Cỡ tem: 40x25mm (rộng x cao) Khổ giấy: 44mm Chiều dài cuộn: 30m	cuộn	20	
3	Máy quét mã vạch	" -Kết nối: USB Certified, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 -Giải mã: 1D, 2D, Minimum Element Resolution -Kích thước: 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D -Nguồn: 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply -Cảm biến ảnh: 1280 x 800 pixels -Nhiệt độ hoạt động: 32.0° to 122.0° F / 0.0° to 50.0° C -Độ bền: IP52"	Cái	3	
4	Đầu đọc vân tay	- Bộ nhớ (RAM/ROM): 32Mb - Bộ vi xử lý (CPU): 280mHz DSP - Giao thức kết nối: Kết nối có dây với máy tính - Giao tiếp (cổng, giắc...): USB type A - Độ phân giải: 500dpi - Cảm biến (sensor): Cảm biến quang học 2-megapixel CMOS-SDK (Software Development Kit): Có hỗ trợ Thiết bị lấy mẫu vân tay bằng công nghệ cảm biến quang học có khả năng nhận diện vân tay với tốc độ nhanh chóng cho dù đầu ngón tay của bạn khô, ẩm ướt hay xù xì thô ráp.	Cái	5	
5	Máy scan	- Độ phân giải quang học 600 dpi - Máy scan khổ A4 Tốc độ scan 24 tờ/phút, 2 mặt (48 ảnh/phút) - Khay nạp giấy 50 tờ Công nghệ: Dual CIS Scan với phím tắt định sẵn - Scan trực tiếp ra USB - Hỗ trợ scan khổ A3 nhờ Carrier Sheet	Cái	2	

6	Máy tính bàn	- Mainboard Asus H510M - CPU Intel G6405 - Ram 8GB/3200 - SSD 256GB Sata III - Case văn phòng - Nguồn 350W công suất thực. - Bàn phím, chuột: USB Màn hình LCD 22".	Cái	6	
---	--------------	---	-----	---	--

Đơn vị kính đề nghị **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ** báo giá theo danh mục nêu trên đảm bảo báo giá bao gồm các thông tin:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký hiệu/mã sản phẩm	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VAT)	Ghi chú
1									
2									
3									
....									

(Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký).

Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình tỉnh Cà Mau.

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ gửi báo giá trực tiếp về Phòng Tổ chức – Hành chính – Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình, tỉnh Cà Mau tại địa chỉ: số 654, quốc lộ 1A, Ấp thị trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau và file mềm gửi về địa chỉ email: chidansominhdiu@mail.com trước 17 giờ, ngày 20/7/2025.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính – Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình, tỉnh Cà Mau tại địa chỉ: số 654, quốc lộ 1A, Ấp thị trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0948.803.828

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định;
- Lưu: VT.



Tăng Phương Thanh