

Số: 75 /TB-BVĐK

Hòa Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm thông báo đến các Công ty, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục thiết bị, phụ kiện y tế cần báo giá:

STT	Hàng hóa	Đơn vị tính	Giá báo	Ghi chú
01	<p>X-QUANG CẢM TAY</p> <ul style="list-style-type: none">Thông số kỹ thuật: Điện áp ống tia X: 70kV Dòng điện: 2mA Công suất tối đa: 140W Tiêu cự ống tia: 0.4mm Pin Lithium: 7500mAh Chụp được hơn 500 lần sau mỗi lần sạc đầy Thời gian sạc đầy: khoảng 2 giờ Trọng lượng: Khoảng 2.2kg Kích thước: 338mm x 112mm x 247mm Tính năng nổi bật: An toàn bức xạ: Trang bị bình dầu và bộ giới hạn chùm tia với chì nguyên chất, che chắn đến 99.9% bức xạ, đảm bảo rò rỉ bức xạ $\leq 0.05\text{mGy/h}$, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn CE. Độ bền cao: Ống tia X chất lượng cao, chịu được hơn 60.000 lần phơi sáng, đảm bảo tuổi thọ lâu dài Cảm biến góc chụp: Tích hợp cảm biến góc (gyroscope) từ Mỹ, hiển thị góc giữ theo thời gian thực, giúp điều chỉnh góc chụp phù hợp với tư thế bệnh nhân Tùy chọn chụp đa dạng: Hỗ trợ 5 vị trí răng, 3 loại thiết bị (film, sensor, phosphor) và 2 chế độ cho đối tượng (người lớn, trẻ em) Chip xử lý mạnh mẽ: Sử dụng chip tiên tiến của Mỹ, điều khiển vòng lặp tần số cao, đảm bảo đầu ra ổn định và giảm ảnh hưởng của pin yếu đến chất lượng hình ảnh. Thiết kế tiện lợi: Màn hình lớn, giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng Sách hướng dẫn sử dụng <p>Bảo trì, bảo dưỡng: 3 tháng/lần, 4 lần/ trên</p>			

<p>năm</p> <p>Cung cấp đầy đủ chứng từ theo máy CO, CQ, chứng từ nhập khẩu...</p> <p>SENSOR CAO CẤP</p> <p>* Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 6mm x 27,5mm x 38,5mm - Chiều dài dây: 3 mét - Vùng hoạt động: 22,5mm x 30mm - Độ phân giải hình ảnh: 18.2 lp/mm - Mật độ điểm ảnh: 675mm - Kết nối máy tính: 1 máy - Kích thước điểm ảnh: 0.0185mm - Độ tham xám: 4,096 - Sử dụng phần mềm Handy Dentist <p>Đặc điểm nổi bật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chip CMOS cải tiến tạo ra những hình ảnh chất lượng vượt trội. - Tích hợp màn FOP giúp giảm tối đa tia X, kéo dài tuổi thọ cảm biến, đảm bảo an toàn cho bác sĩ và bệnh nhân. - Có khả năng chống nước IPX7, dễ dàng vệ sinh khử trùng, tránh lây nhiễm chéo. - Thiết kế thân thiện, thuận tiện khi đưa vào miệng bệnh nhân. - Chụp hình ảnh x-quang và hiển thị trên màn hình PC. - Dây cáp chất liệu PU, chống mài mòn, gãy. <p>Cấu hình yêu cầu của máy tính</p> <p>CPU: Intel 1.7GHz chip hoặc cao hơn</p> <p>Bộ nhớ: Trên 2G</p> <p>Ổ đĩa cứng: Trên 40G</p> <p>Giao diện kết nối: USB 2.0</p> <p>Màn hình: Độ phân giải 1024 x 758 (15'') hoặc cao hơn.</p> <p>Hệ điều hành: Windows 2000/XP/Win7/8/10/11 (32bit&64bit)</p>			
--	--	--	--

2. Thời gian nhận báo giá : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2026.


Kính mời các Công ty cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên, đề nghị liên hệ và gửi báo giá đến Khoa Dược –VT, TBYT – Bệnh viện ĐK Hòa Bình.

Địa chỉ : Số 654, quốc lộ 1A - Ấp TT B – xã Hòa Bình – Tỉnh Cà Mau. Điện thoại : 0918.777.880 Ds.Diệp

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Các công ty báo giá;
- Lưu: VT.



Tăng Phương Thanh